



Przepisy techniczne dla klasy:

E-10 2WD BUGGY Junior

Data publikacji: **26.02.2024**

1. Podwozia TAMIYA:

TAMIYA: DT-02; DT-03; Wersje podstawowe

2. Akumulatory:

pakiet NiMH 7,2 V max 5000 mAh

Dopuszcza się złącza typ „T”, typ „TAMIYA”

3. Silnik



Torque Tuned [54358]

UWAGA: Zabrania się modyfikacji silników oraz kabli i połączeń elektrycznych.

4.regulator:



TA-17804097, THW 1060RTR lub Hobbywing Quickrun 1060

UWAGA: Zakazuje się modyfikacji elektroniki regulatorów, kabli oraz połączeń (za wyjątkiem złącza dopasowanego do akumulatora - patrz pkt 2).

5.Przełożenia:

- Zębatka atakująca 17T [54628],[13407]

6.Nadwozie:

z zestawu [51518]; [11825824]; [11825871]

7.Koła:

- Opony z zestawu - przód: [51207]; - tył: [53084]

- Felgi z zestawu - przód: [51205]; - tył: [51206]

Lub dostarczone przez organizatora zawodów

8.Części tuningowe:

- Amortyzatory: [50519]; [50520]; [54567];

- Servo saver: [50473]; [51000];

- Regulowany układ kierowniczy - DT-02: [53828]; - DT-03: [54572]

- Wzmocnienie mostka: - DT-02 [405007]

- Łożyska kulkowe: [904031]; [54579]

UWAGA: Pozostałe części tuningowe uważa się za niedozwolone w trakcie zawodów.

Nie wyraża się zgody na publikowanie w innych serwisach zamieszczonych tu informacji bez uprzedniej zgody ATA.